

製品安全データシート

会社： 株式会社パーキンエルマージャパン
 住所： 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
 TEL: 045-339-5864 FAX: 045-339-5874
 緊急連絡先： 同上
 作成・改訂日： 2008年5月9日

製品名	製品コード	包装
Ultima Gold uLLT	6013681	1 L
	6013683	500 mL
	6013687	4 x 2.5L

組成・成分情報

物質名	含有量	CAS No.
Polymer based on alkylphenoethoxylate(EO=6)	20-40 %	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	2.5-10 %	112-34-5
Polymer based on nonylphenoethoxylate(EO=14)	2.5-10 %	
Fatty alcoholethoxylate(EO=10)	≤2.5 %	68439-50-9
Nonylphenyl (branched) polyoxyethylene ether phosphate	≤2.5 %	68412-53-3
Polymer based on nonylphenoethoxylate(EO=4)	≤2.5 %	37205-87-1
Diisopropyl naphthalene isomers	40-60 %	38640-62-9
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol	≤2.5 %	78-66-0
2,5-Diphenyloxazole (PPO)	≤2.5 %	92-71-7
1,4-Bis-(2-methylstyryl)-benzene(MSB)	≤2.5 %	13280-61-0

危険・有害性情報

危険物種類 刺激物
 分類Ⅰ 危険物第四類
 分類Ⅱ 第三石油類
 分類Ⅲ 非水溶性液体
 危険物等級 III
 危険物等データベース登録番号 未登録

応急措置

医師へのアドバイス： HMISにおける商品の組成については、本シートの組成・成分情報に記載
 皮膚に付着した場合： 着用していた衣服を脱ぎ、患部周辺を石鹼水でよく洗う。
 目に入った場合： 直ちに流水で15分以上洗眼し、必要に応じて眼科医の処置をうける。
 飲み込んだ場合： 多量の水を飲ませて吐かせる。意識がない時は何も与えず、直ちに医師の処置を受ける。
 吸入した場合： 直ちに空気が新鮮な場所に移し、速やかに医師の手当てを受ける。呼吸困難または呼吸が停止している時は直ちに人工呼吸を行う。

火災時の措置

消火剤： 粉末・二酸化炭素・泡消火器
 消火方法： 完全防護服を着用する
 出火・爆発による危険： 出火時に発生する一酸化炭素

環境影響情報

水生生物に有害。下水、河川に排出しない。

廃棄方法

自己処理ができない場合、都道府県知事の認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

輸送上の注意

輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実にを行う。

国連番号

該当なし

本製品安全データシート(MSDS)は、入手した情報に基づいて作成されていますが、全ての情報を網羅しているわけではありませんので、お取扱には十分ご注意ください。本MSDSの記載内容は、情報提供であり当該化学物質の取扱い上のいかなる保証をするものではありません。