

製品安全データシート

会社：株式会社パーキンエルマージャパン
住所：〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
TEL: 045-339-5864 FAX: 045-339-5874
緊急連絡先： 同上
作成・改訂日： 2009年6月17日

製品名	製品コード	包装
[¹⁴ C] Spec-Chec, 25mL	6002135	25mL (367kBq)
	6002137	25mL (20.8kBq)

組成・成分情報

物質名	含有量	CAS No.
water	40-60 %	7732-18-5
butan-1,3-diol	20-40 %	107-88-0
pentan-1-ol	10-20 %	71-41-0
[¹⁴ C]stearic acid	0-1 %	57-11-4

危険・有害性情報

危険物種類 引火性液体、刺激物

分類 危険物第四類

分類 第二石油類

分類 水溶性液体

危険物等級 III

危険物等データベース登録番号 未登録

応急措置

医師へのアドバイス： HMISにおける商品の組成については、本シートの組成・成分情報に記載

皮膚に付着した場合： 着用していた衣服を脱ぎ、患部周辺を石鹼水でよく洗う。

目に入った場合： 直ちに流水で15分以上洗眼し、必要に応じて眼科医の処置をうける。

飲み込んだ場合： 多量の水を飲ませて吐かせる。意識がない時は何も与えず、直ちに医師の処置を受ける。

吸入した場合： 直ちに空気が新鮮な場所に移し、速やかに医師の手当てを受ける。呼吸困難または呼吸が停止している時は直ちに人工呼吸を行う。

火災時の措置

消火剤： 粉末・二酸化炭素・泡消火器

消火方法： 完全防護服を着用する

出火・爆発による危険： 出火時に発生する一酸化炭素

漏出時の措置

必ず防護服を着用し、下水・河川への漏出を防ぎ、漏出した場合は直ちに各当局へ連絡すること。
ろ紙、砂、土壌など化学変化を起こさない吸収剤で取り除く。汚染物質は規定に従い廃棄する。十分な換気を行う。

取扱及び保管上の注意

換気の良い場所で作業する。静電気を防止し、火気を近づけないようにする。容器は直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管し、密閉して空気との接触を避ける。

暴露防止及び保護措置

許容濃度 制限規定のある成分は含まれていない

保護具

呼吸器： 汚染された場所や爆発時は呼吸マスクを用いる。

手の保護： 防護手袋

目の保護： 防護眼鏡またはゴーグル

皮膚の保護： 防護服の着用

物理的及び化学的性質

外見：液体	色：無色	臭い：特異臭	
融点：未測定	沸点：未測定	引火点：57	発火点：未測定
揮発性：情報なし	蒸気圧 (20)：23.0 hPa	蒸気密度：情報なし	
爆発の危険性：なし			
密度 (20)：0.98 g/cm ³	水中溶解度 (20)：溶解する		
酸性度 (20)：情報なし			
反応性			
配合禁忌 情報なし	危険な反応 既知の危険な反応はない		
有害な分解生成物 一酸化炭素			

有害性情報

化合物：

CAS No.

環境影響情報

情報なし

廃棄方法

廃棄するときは、(株)パーキンエルマージャパンにご相談ください。

輸送上の注意

輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に行う。

国連番号

危険物クラス3: 引火性液体 UN1993, 容器等級III

本製品安全データシート(MSDS)は、入手した情報に基づいて作成されていますが、全ての情報を網羅しているわけではありませんので、お取扱には十分ご注意ください。本MSDSの記載内容は、情報提供であり当該化学物質の取扱い上のいかなる保証をするものではありません。